

仕様書

紹介

コンパクトなカメラ付きSIP玄関子機

DNAKE C112は、マンションや戸建ての玄関に最適な一つボタンSIPテレビドアホンです。この製品は、多様な解錠方法やワイヤレス通信など、先進的な機能を多数搭載しています。安全と便利を兼ね備えた理想的な選択肢です。

DNAKE C112 (露出取付写真)



特長

- コンパクトデザイン
- 200万画素数、1080P HD WDRカメラで逆光補正
- IP65で屋外環境に適合
- モーション検知
- 盗難警報機能
- 60,000入室ICカード対応
- WIFI対応バージョンあり

仕様

- システム: Linux
- フレーム材質: PC
- 入力電圧: PoE (802.3af) or DC 12V/2A
- カメラ: 200万画素数, CMOS, WDR
- インジケータライト: 3
- Wiegand Port: Support
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz (Optional)
- SD Card Slot: 1
- イーサネットコネクタ: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- 入室方法: IC (13.56MHz) card (選択肢)
- リセットボタン: 1
- RS485 コネクター: 1
- 出力リレー: 1
- 入力: 2
- IP65
- 取付: 露出
- 露出取付時の寸法: 130 x 50 x 28 mm
- 動作温度: -40°C to +55°C
- 保存温度: -40°C to +70°C
- 動作湿度: 10% to 90% (結露なし)



仕様書

音声

- 音声コーデック：G. 711
- エコー除去
- DTMF：RFC2833
- マイク内蔵
- スピーカー内蔵

ネットワーク

- Protocol：ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

ビデオ

- 動画コーデック：H. 264, H. 265
- 解像度：1920 x 1080
- 最大画角：110° (H) / 60° (V) / 125° (D)
- 最大画像転送速度：1080p - 25fps
- 自動LEDライト

